

Spécifications détaillées



CopyCentre C35 représenté avec cache vitre d'exposition, deux magasins et bac à décalage en option.



CopyCentre C45 représenté avec chargeur automatique de documents recto-verso, deux magasins et bac à décalage en option.



CopyCentre C55 représenté avec chargeur automatique de documents recto-verso, magasin grande capacité et bac à décalage de 2000 feuilles - agrafage 50 feuilles en option.

CopyCentre™ C35 Copieur Numérique	CopyCentre™ C45 Copieur Numérique	CopyCentre™ C55 Copieur Numérique
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

VITESSE DE SORTIE

35 pages par minute (ppm) A4	45 pages par minute (ppm) A4	55 pages par minute (ppm) A4
25 ppm B4	36 ppm B4	36 ppm B4
22 ppm A3	31 ppm A3	31 ppm A3

TEMPS DE PREMIERE SORTIE – A4, de la vitre d'exposition au bac à décalage

4,6 secondes	3,4 secondes	3,4 secondes
--------------	--------------	--------------

CopyCentre™ C35/C45/C55

PHOTOCOPIE

Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto-verso d'une capacité de 75 feuilles (en option sur les C35/C45)
Copies (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 9 999
Résolution	600 x 600 ppp x 8 bits
Simultanéité	Numérisations et photocopies simultanées
Imagerie numérique	Contrôle automatique de qualité des images numériques (AutoIQ) Rotation automatique de 180 ou 270° en cas de besoin Décalage image Effacement des marges Copies bord à bord Centrage automatique Sélection du type d'original (normal, texte, demis tons, photo) Plus clair / Plus foncé Suppression de l'arrière plan Contraste Définition Tramage

Suite

CopyCentre™ C35/C45/C55 Copieur Numérique

PHOTOCOPIE (Suite)

Mémoire de copie	128 Mo (extensible à 512 Mo)
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphique Six pourcentages programmables par l'utilisateur
Fonctions spéciales	Sélection automatique du papier Réduction/agrandissement automatiques en fonction du format du papier sélectionné Calibrage automatique Permutation automatique des magasins papiers Reprise automatique des travaux Création de cahiers Copies multiposes Séparateurs de transparents (vierges ou imprimés) Image négative Image miroir Insertion de couvertures (avant uniquement, arrière uniquement ou avant et arrière; vierges ou imprimées) Travaux fusionnés (permet une programmation spéciale pour les différentes pages d'un même document. Par exemple pour gérer des insertions ou mixer les entrées entre la vitre d'exposition et le chargeur de documents) Programmation et rappel de travaux Interruption des travaux Photocopie de documents reliés Jeu échantillon Originaux multi-formats Ecran tactile
Interface externe (en option)	Interface pour périphériques de contrôle d'accès tiers, système à pièces, lecteurs de cartes Prise en charge de nombreux systèmes de distribution automatique (via le Service des applications personnalisées de Xerox)
Port USB	Interface PC pour téléchargements bidirectionnels des données internes du compteur de copies et administration/mise à jour logicielle du système client

AUTOMOMIE PAPIER – Chargeur automatique de documents recto-verso (en option sur les C35/C45)

Capacité*	75 feuilles
Vitesse	35 ppm (C35), 45 ppm (C45), 55 ppm (C55) – A4
Format papier détecté	A5 A4 A3
Grammages	50 à 120 g/m ²

*Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

CopyCentre™ C35/C45/C55 Copieur Numérique

AUTONOMIE PAPIER – Magasins papier

Nombre	Deux
Capacité*	550 feuilles chacun
Format	Ajustables par l'utilisateur du format A5 à A3
Grammages	60 à 200 g/m ²
Types	Papiers entêtes Papiers supérieurs Formulaires préimprimés Papier ordinaire Intercalaires Papier perforé Grammages élevés Papier recyclé

AUTONOMIE PAPIER – Départ manuel

Capacité*	100 feuilles
Format	A6 à A3
Grammages	60 à 216 g/m ²
Types	Papiers entêtes Papiers supérieurs Formulaires préimprimés Papier ordinaire Intercalaires Papier perforé Forts grammages Papier recyclé Etiquettes Transparents

AUTONOMIE PAPIER – Magasin grande capacité (en option sur les C35/C45)

Capacité*	Deux magasins : 1 600 et 2 000 feuilles
Format	A4
Grammages	60 à 200 g/m ²
Capacité totale*	4 800 feuilles (avec départ manuel, deux magasins et magasin grande capacité)

OPTIONS DE SORTIE – Option bac à décalage

Capacité	300 feuilles A4
Format	A6 à A3

*Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

CopyCentre™ C35/C45/C55 Copieur Numérique

OPTIONS DE SORTIE – Bac à décalage agrafage de 2000 feuilles

Bac supérieur	Capacité : 250 feuilles
Bac principal	Capacité : 2 000 feuilles
Format	A6 à A3
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafage	Simple et double Agrafage automatique (50 feuilles au maximum) Agrafage externe (40 feuilles au maximum) Formats acceptés : A5, A4, A3
Perforation (en option)	Deux trous Quatre trous

TELECOPIE (en option)

Compatibilité	ITU (CCITT) Groupe 3 qualité/résolution de 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 200 x 100 ppp
Vitesse du Modem	V.34 : 33.600 bps. Moins de quatre secondes pour transmettre une page. RNIS via adaptateur tiers.
Vitesse/compression	MMR, MR, MH
Fonctions d'émission	Réduction de transmission fax automatique Suivi d'état page à page sur la machine Télécopie depuis la vitre d'exposition Envoi différé Renvoi mémorisé automatique Pages de garde automatiques Envoi prioritaire Diffusion
Fonctions de réception de télécopies	Impression recto ou recto-verso, agrafée ou non Réduction en réception selon le papier disponible Filtrage des télécopies indésirables
Rapports de télécopie	Rapports d'activité Diffusion/Multidiffusion Annuaire Confirmation de transmission Télécopies en attente Boîte aux lettres
Boîtes aux lettres de télécopies reçues	Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe (Kit fax 2 lignes) Jusqu'à 100 boîtes aux lettres protégées par mot de passe (Kit fax 1 ligne)
Numérotation automatique	Jusqu'à 200 numéros abrégés (option ligne unique) ou 1 000 (option double ligne) Jusqu'à 100 groupes avec jusqu'à 200 destinataires par groupe (option ligne unique) Jusqu'à 200 groupes avec jusqu'à 400 destinataires par groupe (option double ligne) Rappel automatique Envoi par lots

*Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

CopyCentre™ C35/C45/C55 Copieur Numérique

COMPTABILITE

Système de comptage interne (Auditron)

Suivi de l'utilisation en photocopie
 Jusqu'à 2 150 comptes utilisateurs, 5 925 comptes généraux et 256 comptes de groupes
 Impression du rapport du compteur de copies (Auditron)
 Possibilité de téléchargement bidirectionnel des comptes et des données d'utilisation via une connexion directe à l'aide d'un logiciel Microsoft® Windows

CopyCentre™ C35/C45/C55

CONFIGURATIONS DE BASE

Photocopieur numérique avec magasin grande capacité ou photocopieur numérique et deux magasins
 Remarque : Le cache vitre d'exposition n'est disponible sur les configurations avec deux magasins que sur certains modèles.
 Le chargeur automatique de documents recto-verso est disponible pour les modèles 35/45/55 ppm.

ACCESSOIRES (en option)

Kit fax 1 ligne
 Kit fax 2 lignes
 Bac à décalage de 2000 feuilles - agrafage 50 feuilles
 Bac à décalage
 Interface externe
 Kit de perforation deux trous
 Kit de perforation quatre trous
 Kit d'extension mémoire 256 Mo – nécessaire pour une simultanéité complète
 Kit contrôleur réseau WorkCentre
 Kit contrôleur réseau WorkCentre Pro
 Kit contrôleur réseau WorkCentre Pro avec numérisation vers PC et vers e-mail

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

220-240 V nominal, 50 Hz, 10A

	CopyCentre™ C35 Copieur Numérique	CopyCentre™ C45 Copieur Numérique	CopyCentre™ C55 Copieur Numérique
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

CONSUMMATION ELECTRIQUE

<i>En fonctionnement</i>	< 1 107 Watts	< 1 201 Watts	< 1 247 Watts
<i>Disponible</i>	< 215 Watts	< 244 Watts	< 284 Watts
<i>En mode économie d'énergie</i>	< 139 Watts	< 178 Watts	< 223 Watts
<i>Coupure automatique</i>	< 4,5 Watts	< 4,5 Watts	< 4,5 Watts
<i>Préchauffage</i>	99 secondes (maximum)	105 secondes (maximum)	105 secondes (maximum)
<i>Préchauffage depuis le mode économie d'énergie</i>	30 secondes (maximum)	30 secondes (maximum)	30 secondes (maximum)

CopyCentre™ C35/C45/C55

ENVIRONNEMENT

<i>Variation de température</i>	10 à 32° C
<i>Humidité relative requise</i>	10 à 85 %

DIMENSIONS ET POIDS

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
<i>En configuration complète avec bac à décalage de 2000 feuilles - agrafage 50 feuilles</i>	1 245 mm	720 mm	1 115 mm	181 kg

ESPACE NECESSAIRE

	Largeur	Profondeur	Hauteur
<i>En configuration complète avec bac à décalage de 2000 feuilles - agrafage 50 feuilles</i>	2 245 mm	1 700 mm	1 981 mm

CERTIFICATIONS

Compatible FCC Class A (U.S.), DOC Class A (Canada)
 89/336/EEC (Europe)
 Liste UL (UL 1950, troisième édition)
 Certifié CB (IEC 60950/EN 60950)
 73/23/EEC (Europe)
 99/5/EEC (Europe)

CopyCentre™ C35/C45/C55 Copieur Numérique

CONSOMMABLES

<i>Description</i>	<i>Numéro de commande</i>	<i>Quantité par boîte</i>	<i>Autonomie prévue</i>
Cartouche de toner	6R1046	2	30 000 pages à 6% de couverture
Cartouche d'agrafes (pour bac à décalage de 2000 feuilles – agrafage 50 feuilles)	108R493	3	5 000 par cartouche

